



高刚性 高效高精 外观时尚

- ▶ 整体铸件床身，确保整机高刚性、高稳定性；
- ▶ X、Z向导轨为台湾或进口优质滚动直线导轨，配合自动强制润滑，实现机床的高速运动；
- ▶ X、Z方向导轨、丝杠都采用不锈钢内防护密闭防护，保证丝杠及导轨的清洁，确保机床的传动及运动精度；
- ▶ 采用台湾高速、高精度、高刚性主轴单元，轴向和径向承载能力强，转速高，温升小。

高速 高精度

**HIGH SPEED
HIGH PRECISION**

销售热线 — 020-81995926 — (数控机床)

CK6536技术参数

CK6536 TECHNICAL PARAMETERS

项目	单位	CK6536
床鞍布局形式		45°
床身最大回转直径	mm	φ400
滑板上最大回转直径	mm	φ180
最大工件长度	mm	320
主轴头形式		A2-5
主轴通孔直径	mm	φ57
中空液压卡盘 (最大棒料通孔直径)	mm	φ45
主电机功率	kw	7.5
主轴最高转速	r/min	4000
刀架型式		液压八工位
快速移动进给X/Z	m/min	18/18
尾架套筒的直径	mm	φ75
尾架套筒的锥度		MT5
机床外形尺寸 (长×高×宽)	mm	2670×1664×1766
净重约	kg	2500

